

SCHREDDER DW 3060 K TYPE F



ABMESSUNGEN

Fahrgestell	Kettenfahrwerk
Gesamtgewicht (kg)	30000
Länge (mm)	13460
Breite (mm)	2800
Höhe (mm)	4000
Transportbreite (mm)	2800
Transporthöhe (mm)	3329
Transportlänge (mm)	10360

ANTRIEB

Motortyp	Dieselmotor
Fabrikat	MTU 6R 1300
Abgasnorm	EUROMOT IV / Tier IV final
Nennleistung (kW / PS)	320 / 435
Tankfüllung (l)	600

AUSTRAGSBAND

Breite (mm)	1200
Länge (mm)	7000
Bandgeschwindigkeit (m/s)	1,5 - 3 (3,8)
Abwurfhöhe (mm)	4222

EINFÜLLTRICHTER

Einfüllbreite (mm)	4040
Beladehöhe (mm)	2825*

WALZE

Walzenzahl	1
Walze Länge (mm)	3000
Walze Durchmesser (mm)	600 / 800
Walze Drehzahl (min-1)	31
Anzahl Walzenzähne	Size XL = 14, L = 21, M = 125, S = 145

Anwendungsbereiche

Die Vorzerkleinerer der DOPPSTADT DW-Baureihe zerkleinern Altholz, Stammholz, Wurzelholz, Grünschnitt, Bioabfall, Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, Baumischabfall und vieles mehr. Für besondere Einsatzgebiete lassen sich die DW-Vorzerkleinerer ideal mit anderen Doppstadt Produkten kombinieren – z.B. mit Feinzerkleinerern oder Trommelsiebmaschinen.



Vorteile

- Höchster Wirkungsgrad und niedrigste Betriebskosten durch 100% mechanischen Antrieb und langsamlaufende Zerkleinerung
- Störstoffresistente Zerkleinerung durch pneumohydraulischen Gegenkamm
- Optionales fremdkörperresistentes Nachzerkleinerungssystem „Limiter“, integrierte Korngrößenbegrenzung durch das Limiter-System
- Verwendung verschiedener Zahngrößen und Zerkleinerungspakete in einer Maschine zur Erweiterung der Korngrößenbandbreite
- Optionaler Grenzkornabscheider HS 401 "Selector" für fertiges Endprodukt ohne unerwünschten Feinanteil
- Fertiges Endprodukt ohne Materialausreißer mit den Hecksternsieben „Selector“ bei 1 L Diesel /Tonne
- Höchste Betriebssicherheit durch einfachen Aufbau und die Erfahrung von über 1000 DWs im Markt
- Höchste Mobilität durch extra stabiles Kettenlaufwerk mit zwei Fahrgeschwindigkeiten